Unter den neu herzustellenden unbefestigten Flächen, wenn möglich Sandschicht bis mind. 0,8 m
Unter den neu herzustellenden unbefestigten Flächen, wenn möglich Sandschicht bis mind. 0,8 m
Unter den neu herzustellenden unbefestigten Flächen, wenn möglich Sandschicht bis mind. 0,8 m
Muldenboden
Rückbau ALT-Sickerschacht
Zentralrigole 172 m³
LB/H = 12,87/1,00
Hoffläche als Überflutungsraum tiefer legen unter 42,05
NEU 42,05
42,00
offene Ablaufbahnen
Sohle 42,05
Sohle 42,10
Sohle 42,15
Geßälleumkehr
bereits außer Funktion
Überflutungsraum Einstau mind. 10 cm
Drainrohr vorab erkunden ! Drainrohr ggf. erweitern
2 x Drainrohr DN 200 (ca. 13 m)
RS 39,20
2 x Vollrohr DN 200
Sohle 39,20
Boden unter Muldensohle auffüllen durch filterstabile Schichtung mit nach oben fäkner werdender Körnung begrünend mit Kies
Versickerungsfläche 20,00 m x 10,00 m
Versickerungsfläche 20,00 m x 10,00 m
Versickerungsfläche 20,00 m x 10,00 m